

YAMAHA AV AMPLIFIER SPECIFICATION

		RX-A3050	RX-A2050	RX-A1050	RX-A850	CX-A5100	
価格		¥270,000(税抜)	¥200,000(税抜)	¥140,000(税抜)	¥110,000(税抜)	¥280,000(税抜)	
アンプ部	パワーアンプch数	9ch		7ch		—	
	プロセッシングch数	11.2ch	9.2ch	7.2ch		11.2ch	
	定格出力(6Ω、20~20kHz、THD0.06%、2ch駆動時)	165W	150W	120W	100W	—	
	実用最大出力(6Ω、1kHz、THD10%、1ch駆動時)	230W	220W	170W	160W	—	
コンデンサー		18000μF×2	12000μF×2	9800μF×2	非公表	非公表	
DSP		TI製 「TMS320DA81Y」 「TMS320DA80Y」	TI製 「TMS320DA81Y」 「TMS320DA80Y」	TI製 「TMS320DA81Y」 「TMS320DA80Y」	TI製 「TMS320DA80Y」	TI製 「TMS320DA81Y」×2、 「TMS320DA80Y」	
音声DAC		ESSテクノロジー製「ES9016」 「SABRE9006A」	ESSテクノロジー製 「SABRE9006A」2基	ESSテクノロジー製 「SABRE9006A」1基	TI製 BB「PCM5101」1基	ESSテクノロジー製「ES9016」2基	
音場補正		YPAO					
シネマDSP		○				○(DolbyAtmos、dts:X再生時有効)	
機能	オブジェクトオーディオ	DolbyAtmos	5.1.2ch、5.1.4ch、7.1.2ch、7.1.4ch	5.1.2ch、5.1.4ch、7.1.2ch	5.1.2ch	5.1.2ch	5.1.2ch、5.1.4ch、7.1.2ch、7.1.4ch
		dts:X	後日アップデート		—	—	後日アップデート
	ネットワーク	Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n				
		Bluetooth	ver2.1+EDR、Profile:A2DP/AVRCP				
		AirPlay/ネットラジオ	○/○				
		radiko	—				
	ハイレゾ音源	リモートアプリ	AV CONTROLLER				
		ネットワーク/USBメモリー再生	○/○				
		USB-DAC	—				
		主な対応フォーマット	DSD(5.6MHz)、FLAC(192/24 最大2ch)、WAV(192/24 最大2ch)、AIFF(192/24)、Appleロスレス(96/24)				
ギャップレス再生		○(FLAC、WAV、AIFF、Appleロスレス)					
ビデオコンバージョン/4Kアップスケーリング		○/○					
FM補完放送		○					
HDMI	入出力端子		8入力(前面1)/2出力(同時出力可)				
	HDCP2.2		○(前面入力部のみ非対応)				
	パススルー	4K/60p 4:4:4	○				
		BDMV HDR	○				
BT.2020		○					
入出力端子	映像	色差コンポーネント	3入力/1出力		2入力/1出力	3入力/1出力	
		コンポジット	5入力/1出力		—	—	
	音声	同軸/光デジタル	3入力/3入力		2入力/2入力	3入力/3入力	
		アナログLR	9入力		6入力	9入力	
		マルチchイン	—	—	—	7.1ch	
	その他	マルチchプリアウト	11.2ch	—	7.2ch	—	11.2ch
ヘッドホン		1出力(標準プラグ)					
消費電力		490W		400W	360W	65W	
待機時電力(ネットワークスタンバイ時)		0.1W(2.2W)		0.1W(2.1W)	0.1W(2.4W)	0.1W(2.2W)	
外形寸法		435W×192H×474Dmm		435W×182H×439Dmm	435W×171H×382Dmm	435W×192H×474Dmm	
質量		19.6kg	17.0kg	14.9kg	10.6kg	13.5kg	
問い合わせ先		(株)ヤマハミュージックジャパン					

※赤字は前モデル(RX-A3050はRX-A3040、RX-A2050はRX-A2040、RX-A1050はRX-A1040、RX-A850はRX-A840、CX-A5100はCX-A5000)からの変更点